

Datenblatt

E.ON Drive Fast Plus Duo

Hersteller	Alpitronic
Typenbezeichnung	Hypercharger 150

Abbildung



Abbildung ähnlich.
Das äußere Erscheinungsbild kann durch das vom Kunden gewählte Design abweichen.

Leistungsmerkmale	
Ladepunktconfiguration	2 Ladepunkte
Max. Ladeleistung	Bis zu 150 kW
Vorsicherung	125 A
Nennspannung / Nennfrequenz / Nennstrom	400V / 50Hz / 117 A
Anschlusstechnik	Integriertes Ladekabel 5 m, 4,4m Radius
Ausgangsspannung	150 – 1.000 V
Max. Ausgangsstrom	400 A mit ungekühlt. Kabel
Bedienung	15"-Farbbildschirm mit Tasten
Ladevorgänge	Lademodus nach IEC 61851 „Mode 3“
Mechanische Ausführung	
Gehäuse	Edelstahl
Abmessungen (HxBxT)	2185 x 854 x 420 mm
Gewicht	ca. 350 kg
Montage	Verschrauben am Fundament
Netzanschluss	5 x 75 mm ² , auf Wunsch bis zu 90 mm ²
Elektrische Ausführung	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RCCB Fehlerstromerkennung AC 30 mA, DC 6 mA ▪ Leitungsschutz 3polig
Überspannungskategorie	3
Kommunikation	Mode 3 gem. IEC 61851-1
Schutzklasse	1
Schutzart Gehäuse	IP 54
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ladesäule ▪ Betriebsanleitung ▪ Das Fundament gehört standardmäßig nicht zum Lieferumfang